

FALL PROTECTION PAD

Ausschreibungstext für Fall Protection Pad 30 mm (CFH: 1,6 m)

MATERIALIEN UND PRODUKTE:

Fall Protection Pad 30 mm:

- PE-Schaum-Matte mit Gitterform wie „Fall Protection Pad 30 mm“
- Dicke: 30 mm
- Farbe: Weiß
- Material: PE-Schaumstoff
- Lochgröße: 10 x 50 mm
- Stift für die Montage: 15 cm langer kompostierbarer Stift
- Infill: Kopfdüngung wie beispielsweise „Boldmix“ von Solum A/S
- Grassamen: Beispielsweise Barenbrug RPR Sport

Hybridrasen:

- Hybridrasen auf einem Netz wie „Green Hybrid – 22“
- Grashalme: 100 % Polyethylen-Monofilament
- Farbe: Natürlich grasgrün
- Halmhöhe: 18 mm (+/- 10 %)
- Halmgewicht: 730 g/m² (+/- 10 %)
- Lochgröße im Netz: 15 x 36 mm (+/- 10 %)
- Netzkonstruktion: SBR-Latex
- Gesamtgewicht: 1510 g/m² (+/- 10 %)



NORDICLAWN.COM



INFO@NORDICLAWN.COM



(+45) 28 70 19 61

FALL PROTECTION PAD

Ausschreibungstext für Fall Protection Pad 30 mm (CFH: 1,6 m)

INSTALLATION

Fall Protection Pad 30 mm

- Den vorhandenen Boden, auf dem eine 15 cm dicke Schicht aus gutem Humus liegt, mithilfe einer 3 Meter langen Richtlatte mit +/- 3 cm Genauigkeit glatt ziehen. Den Erdboden mit einer Gitterwalze leicht walzen, bis die Füße nur noch geringfügige Abdrücke am Boden hinterlassen.
- Fall Protection Pad 30 mm Auf dem Areal ausrollen und entlang allen Kanten alle 40 cm mit einem Stift befestigen.
- Das Gitter des Fall Protection Pads 30 mm komplett mit Kopfdüngung füllen.
- Anschließend Grassamen sähen und danach den Green Hybrid 22 Hybridrasen installieren.
- Dann die Installationsanweisungen der Green Hybrid-Produkte befolgen.

Hybridrasen:

- Der Hybridrasen wird auf dem bereits etablierten/gesäten Rasen installiert.
- Sorgen Sie so weit wie möglich dafür, dass die Rollen in die gleiche Richtung ausgerollt werden, damit die Halme
- in die gleiche Richtung zeigen. Die Ränder der Rollen werden vor der Anbringung abgeschnitten.
- Die Befestigung des Hybridrasens erfolgt an den Kanten mithilfe von Bio-Stiften.
- Diese Stifte sind mindestens 15 cm lang und es wird an den Kanten alle 40 cm ein Stift angebracht.
- Der Hybridrasen muss vor dem endgültigen Auslegen gestrafft werden.
- Die Befestigung in der Mitte erfolgt mit einem Bio-Stift mit einer Länge von mindestens 15 cm.
- 6 Stifte je m² (der Abstand beträgt ca. 40 x 40 cm). Das Verbinden von 2 Rollen erfolgt mithilfe von dem mitgelieferten Nähfaden.

(Siehe hierzu auch die Installationsanweisungen des Herstellers)



NORDICLAWN.COM



INFO@NORDICLAWN.COM



(+45) 28 70 19 61

FALL PROTECTION PAD

Ausschreibungstext für 2 x Fall Protection Pad 30 mm (CFH 2,7 m)

MATERIALIEN UND PRODUKTE:

Fall Protection Pad 30 mm:

- 2 Lagen aus PE-Schaum-Matten mit Gitterform wie „Fall Protection Pad 30 mm“
- Dicke: 30 mm (insgesamt 60 mm)
- Farbe: Weiß
- Material: PE-Schaumstoff
- Lochgröße: 10 x 50 mm
- Stift für die Montage: 15 cm langer kompostierbarer Stift
- Infill: Kopfdüngung wie beispielsweise „Boldmix“ von Solum A/S
- Grassamen: Beispielsweise Barenbrug RPR Sport

Hybridrasen:

- Hybridrasen auf einem Netz wie „Green Hybrid – 22“
- Grashalme: 100 % Polyethylen-Monofilament
- Farbe: Natürlich grasgrün
- Halmhöhe: 18 mm (+/- 10 %)
- Halmgewicht: 730 g/m² (+/- 10 %)
- Lochgröße im Netz: 15 x 36 mm (+/- 10 %)
- Netzkonstruktion: SBR-Latex
- Gesamtgewicht: 1510 g/m² (+/- 10 %)



NORDICLAWN.COM



INFO@NORDICLAWN.COM



(+45) 28 70 19 61

FALL PROTECTION PAD

Ausschreibungstext für 2 x Fall Protection Pad 30 mm (CFH 2,7 m)

INSTALLATION

2 x Fall Protection Pad 30 mm

- Den vorhandenen Boden, auf dem eine 15 cm dicke Schicht aus gutem Humus liegt, mithilfe einer 3 Meter langen Richtlatte mit +/- 3 cm Genauigkeit glatt ziehen.
- Den Erdboden mit einer Gitterwalze leicht walzen, bis die Füße nur noch geringfügige Abdrücke am Boden hinterlassen.
- Fall Protection Pad 30 mm Auf dem Areal ausrollen und entlang allen Kanten alle 40 cm mit einem Stift befestigen.
- Das Gitter des Fall Protection Pads 30 mm komplett mit Kopfdüngung füllen.
- Platzieren Sie nun die nächste Lage Fall Protection Pad 30 mm. Vermeiden Sie so gut wie möglich, dass die Kanten direkt übereinanderliegen. Wie bei der ersten Lage mit Stiften befestigen. Anschließend ebenfalls komplett mit Kopfdüngung auffüllen.
- Danach die Grassamen sähen und dann den Green Hybrid 22 Hybridrasen installieren.
- Dann die Installationsanweisungen der Green Hybrid-Produkte befolgen.

Hybridrasen:

- Der Hybridrasen wird auf dem bereits etablierten/gesäten Rasen installiert.
- Sorgen Sie so weit wie möglich dafür, dass die Rollen in die gleiche Richtung ausgerollt werden, damit die Halme
- in die gleiche Richtung zeigen. Die Ränder der Rollen werden vor der Anbringung abgeschnitten.
- Die Befestigung des Hybridrasens erfolgt an den Kanten mithilfe von Bio-Stiften.
- Diese Stifte sind mindestens 15 cm lang und es wird an den Kanten alle 40 cm ein Stift angebracht.
- Der Hybridrasen muss vor dem endgültigen Auslegen gestrafft werden.
- Die Befestigung in der Mitte erfolgt mit einem Bio-Stift mit einer Länge von mindestens 15 cm.
- 6 Stifte je m² (der Abstand beträgt ca. 40 x 40 cm). Das Verbinden von 2 Rollen erfolgt mithilfe von dem mitgelieferten Nähfaden.

(Siehe hierzu auch die Installationsanweisungen des Herstellers)



NORDICLAWN.COM



INFO@NORDICLAWN.COM



(+45) 28 70 19 61