

FALL PROTECTION PAD

Texte d'appel d'offres pour Fall Protection Pad 30 mm (HCC 1,60 M)

MATÉRIAUX ET PRODUITS :

Fall Protection Pad 30 mm :

- la mousse PE doit être sous forme de grille en tant que « Fall Protection Pad 30 mm »
- Épaisseur : 30 mm.
- Couleur : blanc.
- Matière : mousse PE.
- Dimensions des trous : 10 x 50 mm.
- Piquets de montage : piquets compostables de 15 cm de longueur
- Remblai : terreautage par exemple avec Boldmix de Solum A/S
- Ensemencement : par exemple Barenbrug RPR Sport

Pelouse hybride :

- pelouse hybride sur maillage comme « Green Hybrid 22 »
- Brins de gazon : monofilament 100 % polyéthylène (PE)
- Couleur : vert pelouse naturel
- Hauteur de brin : 18 mm (+/- 10 %)
- Poids des brins : 730 g/m² (+/- 10 %)
- Taille des trous du maillage : 15 x 36 mm (+/- 10 %)
- Composition du maillage : SBR - Latex
- Poids total : 1 510 g/m² (+/- 10 %)



NORDICLAWN.COM



INFO@NORDICLAWN.COM



(+45) 28 70 19 61

FALL PROTECTION PAD

Texte d'appel d'offres pour Fall Protection Pad 30 mm (HCC 1,60 M)

EXPORTATION

Fall Protection Pad 30 mm

- Sur une couche de bon terreau de 15 cm, niveler le sol existant avec une régularité de +/- 3 cm à l'aide d'une règle à araser de 3 mètres. Passer le rouleau pour tasser légèrement la terre jusqu'à ce que les empreintes ne laissent qu'une trace légère.
- Fall Protection Pad 30 mm Dérouler sur la zone et fixer avec des piquets tous les 40 cm le long des bords.
- Remplir complètement le maillage de la Fall Protection Pad 30 mm avec du terreau.
- Semer des graines de gazon puis installer la pelouse hybride Green Hybrid 22.
- Suivre ensuite les instructions de pose des produits Green Hybrid.

Pelouse hybride :

- La pelouse hybride s'installe sur un gazon déjà existant/semé.
- Veillez autant que possible à ce que les rouleaux soient déroulés dans le même sens de sorte que les brins
- soient orientés dans la même direction. Coupez les bords des rouleaux avant la fixation.
- La fixation de la pelouse hybride sur les bords se fait à l'aide de piquets bio
- d'une longueur de 15 cm minimum. Enfoncez un piquet tous les 40 cm le long des bords.
- Il est indispensable de tendre la pelouse hybride avant la pose finale.
- La fixation du milieu de la pelouse se fait à l'aide de piquets bio d'une longueur minimum de 15 cm.
- 6 piquets/m² (distance d'environ 40 x 40 cm) Les rouleaux sont assemblés entre eux à l'aide du fil à coudre joint.

(Voir également les instructions d'installation du fabricant)



NORDICLAWN.COM



INFO@NORDICLAWN.COM



(+45) 28 70 19 61

FALL PROTECTION PAD

Texte d'appel d'offres pour 2 x Fall Protection Pad 30 mm (HCC 2,70 M)

MATÉRIAUX ET PRODUITS :

Fall Protection Pad 30 mm :

- 2 couches de mousse PE doivent être sous forme de grille en tant que « Fall Protection Pad 30 mm »
- Épaisseur : 30 mm (total 60 mm).
- Couleur : blanc.
- Matière : mousse PE.
- Dimensions des trous : 10 x 50 mm.
- Piquets de montage : piquets compostables de 15 cm de longueur
- Remblai : terreautage par exemple avec Boldmix de Solum A/S
- Ensemencement : par exemple Barenbrug RPR Sport

Pelouse hybride :

- pelouse hybride sur maillage comme « Green Hybrid 22 »
- Brins de gazon : monofilament 100 % polyéthylène (PE)
- Couleur : vert pelouse naturel
- Hauteur de brin : 18 mm (+/- 10 %)
- Poids des brins : 730 g/m² (+/- 10 %)
- Taille des trous du maillage : 15 x 36 mm (+/- 10 %)
- Composition du maillage : SBR - Latex
- Poids total : 1 510 g/m² (+/- 10 %)



NORDICLAWN.COM



INFO@NORDICLAWN.COM



(+45) 28 70 19 61

FALL PROTECTION PAD

Texte d'appel d'offres pour 2 x Fall Protection Pad 30 mm (HCC 2,70 M)

EXPORTATION

2 x Fall Protection Pad 30 mm

- Sur une couche de bon terreau de 15 cm, niveler le sol existant avec une régularité de +/- 3 cm à l'aide d'une règle à araser de 3 mètres.
- Passer le rouleau pour tasser légèrement la terre jusqu'à ce que les empreintes ne laissent qu'une trace légère.
- Fall Protection Pad 30 mm Dérouler sur la zone et fixer avec des piquets tous les 40 cm le long des bords.
- Remplir complètement le maillage de la Fall Protection Pad 30 mm avec du terreau.
- Disposer maintenant la couche suivante de dalle Fall Protection Pad 30 mm. Dans la mesure du possible, éviter les assemblages directement les uns sur les autres. Fixer avec un piquet comme pour la première couche. Puis de même, combler avec du terreau.
- Semer des graines de gazon puis installer la pelouse hybride Green Hybrid 22.
- Suivre ensuite les instructions de pose des produits Green Hybrid.

Pelouse hybride :

- La pelouse hybride s'installe sur un gazon déjà existant/semé.
- Veillez autant que possible à ce que les rouleaux soient déroulés dans le même sens de sorte que les brins
- soient orientés dans la même direction. Coupez les bords des rouleaux avant la fixation.
- La fixation de la pelouse hybride sur les bords se fait à l'aide de piquets bio
- d'une longueur de 15 cm minimum. Enfoncez un piquet tous les 40 cm le long des bords.
- Il est indispensable de tendre la pelouse hybride avant la pose finale.
- La fixation du milieu de la pelouse se fait à l'aide de piquets bio d'une longueur minimum de 15 cm.
- 6 piquets/m² (distance d'environ 40 x 40 cm) Les rouleaux sont assemblés entre eux à l'aide du fil à coudre joint.

(Voir également les instructions d'installation du fabricant)



NORDICLAWN.COM



INFO@NORDICLAWN.COM



(+45) 28 70 19 61